

Spezialausführungen VK01



- Seite an Seite mit gemeinsamem Dach, Türen an der gleichen Seite



- Seite an Seite mit gemeinsamem Dach, Türen an gegenüberliegenden Seiten



- Rücken an Rücken mit gemeinsamem Dach



- Spezial hoch: Anwendung in hochwassergefährdeten Gebieten
- Kabinenverlängerungen auch nachträglich möglich
- Fundamenterhöhungen auch nachträglich möglich



- Für Schausteller oder Marktplätze
- Haupttüre mit integrierter Klapptüre «Chilbitüre»
- Abgänge für temporäre Anschlüsse, Bauanschlüsse
- Spezialbauten für Messungen, Steckdosen, Absicherungen



- Für erhöhte Ansprüche
- Sämtliche Metallteile rostfrei Wst. 1.4404 (V4A)
- Beton hydrophobiert
- Lüftungen mit Filtermatten versehen
- Türfüllung nicht reflektierend



- Für 1000V-Anlagen
- Traggestell auf Niveau Vorschachtdeckel (einfache Trafomontage)
- Mit eingebauter Primärabsicherung und sekundärer Niederspannungsverteilung
- Sämtliche elektrischen Komponenten sind berührungssicher abgedeckt



- Kabine in Hang
- Die Lüftungen befinden sich vorne in den Türen
- Dach wie bei der Ausführung „Freistehend“ rundum mit Überdach



- Spezial tief
- Anwendung für spezielle Einbauten (z.B. als Gasreglerkabine)



- Spezial lange Türe
- Anwendung für spezielle Einbauten (z.B. als Gasreglerkabine)



- Für Spezialausbauten
- Anwendung z.B. als Gasreglerkabine