



GROSSARTIG

Beton-Grosskabinen VK03

Grosskabine geeignet für Systemeinsbauten. Dank dem aufklappbaren Regendach und der Flügeltüren seitlich, können Servicearbeiten geschützt vor Witterung ausgeführt werden. In der Standardausführung sind sämtliche Metallteile in rostfreiem Stahl Werkstoff 1.4404 gefertigt. Zusätzlich sind alle Metallteile pulverbeschichtet, was die Reflektion vermindert. Die Kabine ist in Beton P400 armiert. Sämtliche Schienen und Hülzen sind mit der Armierung verschweisst und auf den Erdungspunkt geführt.

Basistyp:	VK03	Bauform:	Freistehend
Gewicht:	2750 kg	Masse:	B 150 x H 218 x T 94 cm
	3200 kg		B 200 x H 218 x T 94 cm
	3100 kg		B 220 x H 218 x T 80 cm
	4144 kg		B 309 x H 218 x T 94 cm
	4620 kg		B 359 x H 218 x T 94 cm
Betoneigenschaft:	Frost- und tausalzbeständiger Beton		
Betonschutz:	Optional: Hydrophobierung, Antigrffitischutz, Kantenschutz gegen Schneewurf		
Türe:	Flügel-Türen seitlich und Regendach nach oben aufklappbar		
Variante Türe:	Türausführung optional als Falttüren (4-teilig) Radius reduziert		
Schliessung:	Zweipunktschliessung mit Edelstahl-Schwenkgriff		
	Standardausführung: Schloss-Zylinder DM 17 mm		
Farbe:	Standard Beton grau RAL 7004;		
	Optional schilfgrün RAL 6013		
Ausbau:	Individuell, siehe Bestückungsplan		
Vorschacht:	Fertigfundament, Bestückung Schachtabdeckung Typ schA (FSA) Autobahnausführung mit versenkbarem Griff		

Produkte Vorteile:

- Extra grosser Innenraum für Spezialausbauten – ASTRA-Konform
- Spezielle Türen: seitliche Türen und mit Hilfe von Gasdruckfedern nach oben öffnendes Regendach für idealen Zugang und als Witterungsschutz bei Servicearbeiten
- Optimales Klima durch höhenversetzte Lüftungsgitter
Einrastbare Filtereinheit, bestückt mit auswechselbarer Staubfiltermatte und Insektenschutzgitter, grosszügige Wandstärke (100 mm)
- Qualitativ hochstehende Betonqualität
Standard: C35/45; XC4, XD3, XF4, Cl 0.10, Dmax=16, F4
- Zugentlastungs- und Montageschienen eingelassen in Rückwand