

PR3sts – Abdeckungen mit 3-seitigem Profilrahmen (z.B. vor Trafostation oder Gebäude) Deckel um 90° gedreht



Bauform: 3-seitiger Z-Profilrahmen mit Winkel-Trägerprofil und

Schachtabdeckplatten nach Wahl

Aussen- und Innenrahmen mit Schlaudern versehen

Bestückung: Verschiedene Typen Schachtabdeckplatten:

Grössen 0 bis III in verschiedenen Belastungsklassen 1 - ∞ Stück je nach Schachtgrösse, ww ½" oder Gatic

Versetzung: Aussenrahmen für Verschraubung (M6) auf Fertig-Fundament

oder Verschweissung auf bauseitigen Vorschacht möglich

Lieferung inklusive rostfreiem Bedienermaterial bei ww ½": Zur Aushebung 4 Griffli (Standard-Ausführung) oder 4 Ringschrauben (schwere Ausführung), sowie Madenschrauben als Schmutzschutz

Produkte Vorteile:

- Direkter Gebäude-Anschluss freier Kabelzugang
- Einfach und schnell montiert
- Individuell und vielseitig
 Der 3-seitige Profilrahmen kann mit beliebig vielen und verschiedenen
 Ausführungen von Schachtabdeckungen bestückt werden

