

Vielseitig einsetzbar

schD - Einzelne Schachtabdeckplatten und Zubehör

Die Schachtabdeckplatten der Robert Fuchs AG sind in verschiedenen Grössen und Ausführungen erhältlich. So haben Sie eine breite Auswahl, ganz den spezifischen Ansprüchen Ihres Verwendungszweckes entsprechend.

Grössen:	0 bis III
Ausführungen:	S(G), P(G), SS(G), T(G), R, K(G), H, KSD, A Spezialanfertigungen auf Anfrage
Belastungsklasse:	je nach Ausführung
Aushebevorrichtung:	ww ½" oder Gatic

Grössen:







Schachtabdeckplatten Grösse	Masse (mm)
0	595 x 657
I	595 x 1042 oder 2 Deckel mit je 298 x 1042 (2xI.T)
II	595 x 1612 oder 2 Deckel mit je 298 x 1612 (2xII.T)
III	595 x 2112 oder 2 Deckel mit je 298 x 2112 (2xIII.T)

swiss made

Robert Fuchs AG
Friesischwandstrasse 1 • 8834 Schindellegi
044 787 05 10 • elektro@fuchs.ch • www.fuchs.ch

schS(G) Standard

schS(G) Artikel Nummer	Typen-Bez.	Prüfkl. EN124	Aushebe-Vorrichtung	Masse in mm	Gewicht in kg
48.000001.0000	schS 0	B 125	ww 1/2"	595 x 657	98
48.000001.0012	schSG 0	B 125	GATIC	595 x 657	98
48.000001.0001	schS I	B 125	ww 1/2"	595 x 1042	159
48.000001.0013	schSG I	B 125	GATIC	595 x 1042	159
48.000001.0002	schS II	B 125	ww 1/2"	595 x 1612	246
48.000001.0014	schSG II	B 125	GATIC	595 x 1612	246
48.000001.0003	schS III	B 125	ww 1/2"	595 x 2112	320
48.000001.0015	schSG III	B 125	GATIC	595 x 2112	320

Füllung: Schwarzbeton
EINSATZBEREICH: Gehwege, Fussgängerzonen und PKW-Parkflächen

schP(G) für Pflästerung

schP(G) Artikel Nummer	Typen-Bez.	Prüfkl. EN124	Aushebe-Vorrichtung	Masse in mm	Gewicht in kg
48.000001.0016	schP 0	B 125	ww 1/2"	595 x 657	70
48.000001.0020	schPG 0	B 125	GATIC	595 x 657	70
48.000001.0017	schP I	B 125	ww 1/2"	595 x 1042	182
48.000001.0021	schPG I	B 125	GATIC	595 x 1042	182
48.000001.0018	schP II	B 125	ww 1/2"	595 x 1612	310
48.000001.0022	schPG II	B 125	GATIC	595 x 1612	310
48.000001.0019	schP III	B 125	ww 1/2"	595 x 2112	429
48.000001.0023	schPG III	B 125	GATIC	595 x 2112	429

Füllung: Schwarzbeton mit 3 cm Aussparung für bauseitige Pflästerung/Belag
EINSATZBEREICH: Gehwege, Fussgängerzonen, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks.

schSS(G) schwere Ausführung

schSS(G) Artikel Nummer	Typen-Bez.	Prüfkl. EN124	Aushebe-Vorrichtung	Masse in mm	Gewicht in kg
48.000001.0052	schSS 0	D 400	ww 1/2"	595 x 657	130
48.000001.0056	schSSG 0	D 400	GATIC	595 x 657	130
48.000001.0053	schSS I	D 400	ww 1/2"	595 x 1042	227
48.000001.0057	schSSG I	D 400	GATIC	595 x 1042	227
48.000001.0054	schSS II	D 400	ww 1/2"	595 x 1612	379
48.000001.0058	schSSG II	D 400	GATIC	595 x 1612	379
48.000001.0055	schSS III	D 400	ww 1/2"	595 x 2112	519
48.000001.0059	schSSG III	D 400	GATIC	595 x 2112	519

Füllung: Schwarzbeton
EINSATZBEREICH: Strassen und Parkflächen, die für alle Arten von Strassenfahrzeugen zugelassen sind

schT(G) geteilte Ausführung



schT(G) Artikel Nummer	Typen-Bez.	Prüfkl. EN124	Aushebe-Vorrichtung	Masse in mm	Gewicht in kg
48.000001.0024	schT I	B 125	ww 1/2"	298 x 1042	80
48.000001.0027	schTG I	B 125	GATIC	298 x 1042	80
48.000001.0025	schT II	B 125	ww 1/2"	298 x 1612	124
48.000001.0028	schTG II	B 125	GATIC	298 x 1612	124
48.000001.0026	schT III	B 125	ww 1/2"	298 x 2112	165
48.000001.0029	schTG III	B 125	GATIC	298 x 2112	165

Füllung: Schwarzbeton
EINSATZBEREICH: Nur in nicht befahrene Plätze einzubauen. Heraussprinngefahr.

Robert Fuchs AG
Friesischwandstrasse 1 • 8834 Schindellegi
044 787 05 10 • elektro@fuchs.ch • www.fuchs.ch

schR Riffelblech

schR Artikel Nummer	Typen-Bez.	Prüfkl. EN124	Aushebe- Vorrichtung	Masse in mm	Gewicht in kg
48.000001.0007	schR 0	A 30	ww 1/2"	595 x 657	9
48.000001.0004	schR I	A 30	ww 1/2"	595 x 1042	13
48.000001.0005	schR II	A 15	ww 1/2"	595 x 1612	22
48.000001.0006	schR III	A 15	ww 1/2"	595 x 2112	29

Material: AL Peralluman Riffelblech
EINSATZBEREICH: Verkehrsflächen, die ausschliesslich von Fussgängern und Radfahrern benutzt werden können



Gewindehülse Typ 7: für Riffelblech Schachtabdeckung

Artikel Nummer	D	L (mm)	X /mm)	Material
82.000001.0164	3 x M6	90	30	rostfrei A2

mit Verdrehschutz

schK(G) mit eingelassenem Kratzrost



schK(G) Artikel Nummer	Typen-Bez.	Prüfkl. EN124	Aushebe- Vorrichtung	Masse in mm	Gewicht in kg
48.000001.0030	schK I	A15	ww 1/2"	595 x 1042	92
48.000001.0033	schKG I	A15	GATIC	595 x 1042	92
48.000001.0031	schK II	A15	ww 1/2"	595 x 1612	179
48.000001.0034	schKG II	A15	GATIC	595 x 1612	179
48.000001.0032	schK III	A15	ww 1/2"	595 x 2112	253
48.000001.0035	schKG III	A15	GATIC	595 x 2112	253

Füllung: Schwarzbeton mit eingelassenem Kratzrost
EINSATZBEREICH: Verkehrsflächen, die ausschliesslich von Fussgängern und Radfahrern benutzt werden können

schH unter Humus

schH Artikel Nummer	Typen-Bez.	Prüfkl. EN124	Aushebe- Vorrichtung	Masse in mm	Gewicht in kg
48.000001.0036	schH 0	A 30	ww 1/2"	620 x 705	90
48.000001.0037	schH I	A 30	ww 1/2"	620 x 1090	140
48.000001.0038	schH II	A 30	ww 1/2"	620 x 1660	205
48.000001.0039	schH III	A 30	ww 1/2"	620 x 2160 Höhe = 80 mm	280

Material: Beton armiert, ohne Eisenrahmen
EINSATZBEREICH: Für Fundamente oder Unterflur-Fertig-Schächte zur Überdeckung

Robert Fuchs AG
Friesischwandstrasse 1 • 8834 Schindellegi
044 787 05 10 • elektro@fuchs.ch • www.fuchs.ch

Kabelschachtdeckel KSD



KSD Artikel Nummer	Typen-Bez.	Prüfkl. EN124	Aushebe- Vorrichtung	Masse in mm	Gewicht in kg
46.000001.0000	KSD.1005	A 30	M12	1000 x 500	120
46.000001.0001	KSD.1205	A 30	M12	1200 x 500	144
46.000001.0002	KSD.1305	A 30	M12	1300 x 500	156
46.000001.0003	KSD.1202	A 30	M12	1200 x 250	72
46.000001.0004	KSD.D400 1305		M12	1300 x 500 x 140 Länge A x Breite B Höhe C = 100	

Material: Beton armiert, ohne Eisenrahmen.
Bestückung : 1 Gewindehülse M12 1.4404 rostfrei beidseits an Stirnseiten eingelassen und mit der Armierung verschweisst
Standard-Mitlieferung : 2 6kt. Schrauben M12x17 mm verz. passiviert
EINSATZBEREICH: Unterflur, darf nicht befahren werden

schA (FSA) Autobahn-Fundament-Abdeckung

schA Artikel Nummer	Typen-Bez.	Prüfkl. EN124	Aushebe- Vorrichtung	Masse in mm	Gewicht in kg
	schA		versenkbar		auf Anfrage

Weitere Angaben auf Anfrage
Füllung: Schwarzbeton mit versenkbarem Griff
EINSATZBEREICH: Verkehrsflächen, die ausschliesslich von Fussgängern und Radfahrern benutzt werden können